

ICS 13.100
C52

GBZ

中华人民共和国国家职业卫生标准

GBZ/T 189.7—2007

工作场所物理因素测量 第7部分：高温

Measurement of Physical Agents in Workplace
Part 7: Heat Stress

2007-04-12 发布

2007-11-01 实施



中华人民共和国卫生部发布

前　　言

本部分是在 GBZ2—2002《工作场所有害因素职业接触限值》有关高温测量方法的基础上修订的。与 GBZ2—2002 有关测量方法部分相比主要修改如下：

- 纳入工作场所物理因素测量系列；
- 以 WBGT 指数作为评价人体接触工作环境热负荷的基本参量；
- 以 WBGT 指数仪作为高温测量仪器；
- 提供了测量人体不同部位 WBGT 指数的计算方法及接触不同时间加权 WBGT 指数的计算方法。

本部分为工作场所物理因素测量系列标准之一。

本部分由卫生部职业卫生标准专业委员会提出。

本部分由中华人民共和国卫生部批准。

本部分起草单位：北京大学公共卫生学院、华中科技大学同济医学院、奎思特技术公司、广东省职业病防治院。

本部分主要起草人：王生、杨磊、何丽华、黄汉林。

工作场所物理因素测量

第7部分：高温

1 范围

本部分规定了工作场所高温作业 WBGT 指数测量方法。

本部分适用于高温作业的 WBGT 指数的测量。

2 测量仪器

2.1 WBGT 指数测定仪，WBGT 指数测量范围为 21℃~49℃，可用于直接测量。

2.2 干球温度计(测量范围为 10℃~60℃)、自然湿球温度计(测量范围为 5℃~40℃)、黑球温度计(直径为 150mm 或 50mm 的黑球，测量范围为 20℃~120℃)。分别测量三种温度，通过下列公式计算得到 WBGT 指数。

室外：WBGT = 湿球温度(℃) × 0.7 + 黑球温度(℃) × 0.2 + 干球温度(℃) × 0.1

室内：WBGT = 湿球温度(℃) × 0.7 + 黑球温度(℃) × 0.3

2.3 辅助设备：三脚架、线缆、校正模块。

3 测量方法

3.1 现场调查

3.1.1 了解每年或工期内最热月份工作环境温度变化幅度和规律。

3.1.2 工作场所的面积、空间、作业和休息区域划分以及隔热设施、热源分布、作业方式等一般情况，绘制简图。

3.1.3 工作流程包括生产工艺、加热温度和时间、生产方式等。

3.1.4 工作人员的数量、工作路线、在工作地点停留时间、频度及持续时间等。

3.2 测量

3.2.1 测量前应按照仪器使用说明书进行校正。

3.2.2 确定湿球温度计的储水槽注入蒸馏水，确保棉芯干净并且充分浸湿，注意不能添加自来水。

3.2.3 在开机的过程中，如果显示的电池电压低，则应更换电池或者给电池充电。

3.2.4 测定前或者加水后，需要 10min 的稳定时间。

4 测点选择

4.1 测点数量

4.1.1 工作场所无生产性热源，选择 3 个测点，取平均值；存在生产性热源的工作场所，选择 3~5 个测点，取平均值。

4.1.2 工作场所被隔离为不同热环境或通风环境，每个区域内设置 2 个测点，取平均值。

4.2 测点位置

4.2.1 测点应包括温度最高和通风最差的工作地点。

4.2.2 劳动者工作是流动的，在流动范围内，相对固定工作地点分别进行测量，计算时间加权 WBGT 指数。

4.2.3 测量高度：立姿作业为 1.5m；坐姿作业为 1.1m。作业人员实际受热不均匀时，应分别测量头部、腹部和踝部，立姿作业为 1.7m、1.1m、0.1m；坐姿作业为 1.1m、0.6m 和 0.1m。WBGT 指数的平均

值按式(1)计算:

$$WBGT = \frac{WBGT_s + 2 \times WBGT_a + WBGT_m}{4} \quad (1)$$

式中:WBGT——WBGT指数平均值;

WBGT_s——测得头部的WBGT指数;

WBGT_a——测得腹部的WBGT指数;

WBGT_m——测得踝部的WBGT指数。

5 测量时间

- 5.1 常年从事高温作业,在夏季最热月测量;不定期接触高温作业,在工期内最热月测量;从事室外作业,在最热月晴天有太阳辐射时测量。
- 5.2 作业环境热源稳定时,每天测3次,工作开始后及结束前0.5h分别测1次,工作中测1次,取平均值。如在规定时间内停产,测量时间可提前或推后。
- 5.3 作业环境热源不稳定,生产工艺周期变化较大时,分别测量并计算时间加权平均WBGT指数。
- 5.4 测量持续时间取决于测量仪器的反应时间。

6 测量条件

- 6.1 测量应在正常生产情况下进行。
- 6.2 测量期间避免受到人为气流影响。
- 6.3 WBGT指数测定仪应固定在三脚架上,同时避免物体阻挡辐射热或者人为气流,测量时不要站立在靠近设备的地方。
- 6.4 环境温度超过60℃,可使用遥测方式,将主机与温度传感器分离。

7 时间加权平均WBGT指数计算

在热强度变化较大的工作场所,应计算时间加权平均WBGT指数,公式为(2)

$$WBGT = \frac{WBGT_1 \times t_1 + WBGT_2 \times t_2 + \dots + WBGT_n \times t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n} \quad (2)$$

式中:WBGT——时间加权平均WBGT指数;

$t_1 + t_2 + \dots + t_n$ ——劳动者在第1,2,…,n个工作地点实际停留的时间;

WBGT₁,WBGT₂,…,WBGT_n——时间 t_1,t_2,\dots,t_n 时的测量值。

8 测量记录

测量记录应该包括以下内容:测量日期、测量时间、气象条件(温度、相对湿度)、测量地点(单位、厂矿名称、车间和具体测量位置)、被测仪器设备型号和参数、测量仪器型号、测量数据、测量人员等。

9 注意事项

在进行现场测量时,测量人员应注意个体防护。